

**Σιφόνια βαρέως τύπου**



**inox Σιφόνια**

**ΚΑΘΕΤΗ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗ**



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΥΨΟΣ	ΡΟΗ
	mm	mm	mm	l/min
PSP 150/85	150	150	85 - 115	38
PSP 200/100	200	200	100 - 125	46
PSP 250/125	250	250	135 - 170	127
PSP 300/125	300	300	135 - 220	172


## Κανάλια

Για τη γρήγορη απορροή μεγάλων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων με περιεκτικότητα και σε στερεά. Με επιλογή διαφορετικών σχαρών ανάλογα με τη χρήση.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΟ	ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
ΠΑΧΟΣ	2mm
ΚΛΙΣΗ	0,4% (4mm/m)
ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΚΟΣ	3m
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΗΚΗ	0,5 - 1 - 2-... 24m
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΦΑΡΔΗ	125 - 190 - 235

ΚΑΝΑΛΙ Νο 125 (ΣΠ)



ΚΑΝΑΛΙ Νο 190 (ΜΠ)



ΚΑΝΑΛΙ Νο 235 (ΛΠ)



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΟ	ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
ΠΑΧΟΣ	2mm
ΚΛΙΣΗ	0,4% (4mm/m)
ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΚΟΣ	3m
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΗΚΗ	1 - 2-... 9m



## Σχάρες

